




NATTE bpi 00
Support d'impression



SALIN Naturel 26
Motif d'impression



Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **SALIN Naturel 26**

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

Composition 100% polyester FR

Poids 230 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

Conseils d'entretien

Label France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.


Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS		
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.90	
Indices optiques	Réflexion lumière :	5 %	
	Absorption lumière :	94 %	
	Transmission lumière :	1 %	
Indices thermiques	réflexion solaire :	39 %	
	absorption solaire :	48 %	
	Transmission solaire :	13 %	
	Transmission UV :	0 %	
	Gtot :	Gt 48 % Fc 69 %	
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5	
	Boulochage	5	
	Stabilité dimensionnelle (%)	Chaîne	-2
		Trame	-1
		Martindale (Cycles)	40000
	Allongement rupture (mm)	Chaîne	38
		Trame	21
		Résistance rupture (daN)	Chaîne
	Trame		93


Motif d'impression SALIN




SALIN Abricot 08



SALIN Anis 62




SALIN Fuchsia 33




SALIN Océan 91




SALIN Orange 15



SALIN Rouge 21



SALIN Turquoise 53



SALIN Vert 24



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected