




**NATTE bpi 00**  
Support d'impression



**SONG Prairie 125**  
Motif d'impression



## Support d'impression **NATTE bpi 00** Motif d'impression **SONG Prairie 125**

Ce tissu pare-soleil sert de support d'impression.

### Propriétés techniques



Non feu

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

**Composition** 100% polyester FR

**Poids** 230 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ 35,0 cm ↓ 35,0 cm

**Conseils d'entretien**     

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

|                    |  |                          |              |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|
| Non feu            | M1 / IMO PASS                            |                          |              |
| Acoustique         | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | <b>0.90</b>              |              |
| Indices optiques   | Réflexion lumière :                      | <b>5 %</b>               |              |
|                    | Absorption lumière :                     | <b>94 %</b>              |              |
|                    | Transmission lumière :                   | <b>1 %</b>               |              |
| Indices thermiques | réflexion solaire :                      | <b>39 %</b>              |              |
|                    | absorption solaire :                     | <b>48 %</b>              |              |
|                    | Transmission solaire :                   | <b>13 %</b>              |              |
|                    | Transmission UV :                        | <b>0 %</b>               |              |
|                    | Gtot :                                   | <b>Gt 48 % Fc 69 %</b>   |              |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8)        | <b>5</b>                 |              |
|                    | Boulochage                               | <b>5</b>                 |              |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)             | Chaîne                   | <b>-2</b>    |
|                    |  | Trame                    | <b>-1</b>    |
|                    |  | Martindale (Cycles)      | <b>40000</b> |
|                    | Allongement rupture (mm)                 | Chaîne                   | <b>38</b>    |
|                    |  | Trame                    | <b>21</b>    |
|                    |  | Résistance rupture (daN) | Chaîne       |
|                    | Trame                                    |                          | <b>93</b>    |

# Motif d'impression SONG



SONG Opéra 104



SONG Agrume 69



SONG Framboise 81



SONG Lierre 124




SONG Menthe 122



SONG Naturel 26



SONG Navy 120



SONG Océan 91




SONG Orage 123



SONG Orange 15



SONG Prune 84



SONG Sanguine 05



SONG Soleil 127



SONG Titanium 98



SONG Violine 105



SONG Jade 116



SONG Sapin 126



SONG Tilleul 103



SONG maïs 37



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected