




NOCLIN NATUREL 26  
Support d'impression



PEKKA Orange 15  
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Support d'impression **NOCLIN NATUREL 26** Motif d'impression **PEKKA Orange 15**

Occultant double face effet lin et relié, le Noclin est également disponible en support d'impression, pour permettre d'apporter profondeur et relief à vos dessins, attention le coloris beige du fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin.

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester enduction acrylique

Poids 380 g/m<sup>2</sup>

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 18.0 cm ↓ 6.0 cm

Conseils d'entretien    

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : 53 %

Absorption lumière : 47 %

Transmission lumière : 0 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 64 %

absorption solaire : 36 %

Transmission solaire : 0 %

Transmission UV : 0 %

Gtot : Gt 36 % Fc 61 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 4

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne -1

Trame -1

Allongement rupture (mm)

Chaîne 48

Trame 72

Résistance rupture (daN)

Chaîne 51

Trame 84

## Motif d'impression PEKKA



PEKKA Anis 62



PEKKA Grenat 56



PEKKA Turquoise 53



PEKKA cactus 36



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected