




NOCLIN NATUREL 26
Support d'impression



SONG Agrume 69
Motif d'impression



Support d'impression **NOCLIN NATUREL 26** Motif d'impression **SONG Agrume 69**

Occultant double face effet lin et relié, le Noclin est également disponible en support d'impression, pour permettre d'apporter profondeur et relief à vos dessins, attention le coloris beige du fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester enduction acrylique

Poids 380 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 35,0 cm ↓ 35,0 cm

Conseils d'entretien

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu

B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **53 %**

Absorption lumière : **47 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **64 %**

absorption solaire : **36 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 36 % Fc 61 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **4**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-1**

Trame **-1**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **48**

Trame **72**

Résistance rupture (daN)


Chaîne **51**

Trame **84**

Motif d'impression SONG




SONG Opéra 104



SONG Framboise 81




SONG Lierre 124




SONG Menthe 122




SONG Naturel 26



SONG Navy 120




SONG Océan 91




SONG Orage 123




SONG Orange 15



SONG Prairie 125



SONG Prune 84




SONG Sanguine 05




SONG Soleil 127



SONG Titanium 98



SONG Violine 105




SONG Jade 116



SONG Sapin 126



SONG Tilleul 103



SONG maïs 37



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected