



**NOCTEA BPI 00**  
Support d'impression



**TUMULTE Orage 123**  
Motif d'impression



## Support d'impression **NOCTEA BPI 00** Motif d'impression **TUMULTE Orage 123**

Ce tissu est utilisé comme support d'impression.

### Propriétés techniques



Non feu

**Applications** Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

**Composition** 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

**Poids** 310 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ 17.0 cm ↓ 15.0 cm

**Conseils d'entretien**

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **71 %**

Absorption lumière : **29 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **66 %**

absorption solaire : **34 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 35 % Fc 60 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **4**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **19**

Trame **22**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **37**

Trame **57**

## Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Lilas 19



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected