



NOCTIS BPI 00
Support d'impression



SONG Menthe 122
Motif d'impression



Support d'impression **NOCTIS BPI 00** Motif d'impression **SONG Menthe 122**

Ce tissu est utilisé comme support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 290 g/m²

Laize 140 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 35,0 cm ↓ 35,0 cm

Conseils d'entretien

Label

Minimum commande 5 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------|--|------------------------|-------------|
| Non feu | M1 / IMO PASS | | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | 0.28 | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 71 % | |
| | Absorption lumière : | 29 % | |
| | Transmission lumière : | 0 % | |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 64 % | |
| | absorption solaire : | 36 % | |
| | Transmission solaire : | 0 % | |
| | Transmission UV : | 0 % | |
| | Gtot : | Gt 36 % Fc 61 % | |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 6 | |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | Chaîne | -0,5 |
| | | Trame | 0 |
| | Allongement rupture (mm) | Chaîne | 20 |
| | | Trame | 24 |
| | Résistance rupture (daN) | Chaîne | 53 |
| | | Trame | 63 |

Motif d'impression SONG



SONG Opéra 104



SONG Agrume 69




SONG Framboise 81




SONG Lierre 124



SONG Naturel 26



SONG Navy 120



SONG Océan 91



SONG Orage 123



SONG Orange 15



SONG Prairie 125



SONG Prune 84



SONG Sanguine 05



SONG Soleil 127



SONG Titanium 98



SONG Violine 105



SONG Jade 116



SONG Sapin 126



SONG Tilleul 103



SONG maïs 37



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected