



NOCTIS NOIR Noir 90

Tissu occultant noir.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué noir

Poids 270 g/m² Laize 200 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	0.28
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a _w) :	0.20
	Classe d'absorption acoustique (a _w) :	E
Indices optiques	Réflexion lumière :	5 %
	Absorption lumière :	95 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	5 %
	absorption solaire :	95 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	3
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	20
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	53
	Trame	63



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected