

NOCTURNE anthracite 38

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques

Non feu Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100 % polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien 30

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	**71 %**
	Absorption lumière :	**29 %**
	Transmission lumière :	**0 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**66 %**
	absorption solaire :	**34 %**
	Transmission solaire :	**0 %**
	Transmission UV :	**0 %**
	Gtot :	**Gt 35 % Fc 60 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**4**
	Boulochage	**3-4**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0,5**
	Trame	**0**
	Martindale (Cycles)	**40000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**19**
	Trame	**22**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**37**
	Trame	**57**