

NOCTURNE Océan 91

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| Non feu | M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS | | |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 71 % | |
| | Absorption lumière : | 29 % | |
| | Transmission lumière : | 0 % | |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 66 % | |
| | absorption solaire : | 34 % | |
| | Transmission solaire : | 0 % | |
| | Transmission UV : | 0 % | |
| | Gtot : | Gt 35 % Fc 60 % | |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 4 | |
| | Boulochage | 3-4 | |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | Chaîne | -0,5 |
| | | Trame | 0 |
| | | Martindale (Cycles) | 40000 |
| | Allongement rupture (mm) | Chaîne | 19 |
| | | Trame | 22 |
| | | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | 37 | |
| | Trame | 57 | |



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on supports selected