



NOCTURNE Orange 15

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / BS 5867 TYPE C / B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **71 %**

Absorption lumière : **29 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **66 %**

absorption solaire : **34 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 35 % Fc 60 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Boulochage **3-4**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **0**

Martindale (Cycles) **40000**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **19**

Trame **22**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **37**

Trame **57**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected