




NOCTWIN BPI 00
Support d'impression



TUMULTE Orage 123
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NOCTWIN BPI 00** Motif d'impression **TUMULTE Orage 123**

Support occultant pour impression, imprimable des 2 côtés.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester/acrylique envers floqué

Poids 300 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 17.0 cm ↓ 15.0 cm

Conseils d'entretien

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

B1 / IMO PASS

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	6
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-1
Trame	0
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	31
Trame	8
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	120
Trame	43

Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Lilas 19



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected