





NOCTWIN BPI 00
Support d'impression



TUMULTE Safran 49
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **NOCTWIN BPI 00** Motif d'impression **TUMULTE Safran 49**

Support occultant pour impression, imprimable des 2 côtés.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition Polyester/acrylique envers floqué

Poids 300 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 17.0 cm ↓ 15.0 cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

B1 / IMO PASS

Résistance

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Solidité lumière (unités Class/8) | 6 |
| Stabilité dimensionnelle (%) | |
| Chaîne | -1 |
| Trame | 0 |
| Allongement rupture (mm) | |
| Chaîne | 31 |
| Trame | 8 |
| Résistance rupture (daN) | |
| Chaîne | 120 |
| Trame | 43 |

Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Lilas 19



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Orage 123



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Menthe 122



sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected