

OPALE 2 Beige 63

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques







Non feu

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Rideaux


Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 290 g/m² Laize 140 cm

Sens Sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / IMO PASS	
Indices optiques	Réflexion lumière :	72 %
	Absorption lumière :	28 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	65 %
	absorption solaire :	35 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	35
	Trame	11



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected