



# OPALE 2 lin 11

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

## Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 290 g/m<sup>2</sup> Laize 140 cm

Sens Sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien 

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **72 %**

Absorption lumière : **28 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **65 %**

absorption solaire : **35 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 35 % Fc 60 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **35**

Trame **11**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected