



OPALE 2 Titanium 98

Ce tissu uni est très performant pour l'occultation, il se décline dans une gamme de coloris très variée.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Store enrouleur - Parois japonaises - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 290 g/m² Laize 140 cm

Sens Sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)



Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : 72 %

Absorption lumière : 28 %

Transmission lumière : 0 %

Indices thermiques

réflexion solaire : 65 %

absorption solaire : 35 %

Transmission solaire : 0 %

Transmission UV : 0 %

Gtot : Gt 35 % Fc 60 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) 5

Allongement rupture (mm)

Chaîne 35

Trame 11



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected