




OPAQ BPI 00
Support d'impression



SALIN Turquoise 53
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **SALIN Turquoise 53**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 0,0 cm ↓ 0,0 cm

Conseils d'entretien

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Indices optiques

Réflexion lumière : **82 %**

Absorption lumière : **18 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **74 %**

absorption solaire : **26 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 33 % Fc 55 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **26**

Trame **15**

Résistance rupture (daN)


Chaîne **62**

Trame **31**

Motif d'impression SALIN



SALIN Abricot 08




SALIN Anis 62




SALIN Fuchsia 33




SALIN Naturel 26




SALIN Océan 91



SALIN Orange 15



SALIN Rouge 21



SALIN Vert 24



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected