




**OPAQ BPI 00**  
Support d'impression



**SONG Orage 123**  
Motif d'impression



# Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **SONG Orage 123**

Support d'impression occultant non classé au feu

## Propriétés techniques

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

**Composition** 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

**Poids** 280 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ 35.0 cm ↓ 35.0 cm

**Conseils d'entretien**     

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.


## Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire :	26 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31

## Motif d'impression SONG




SONG Opéra 104




SONG Agrume 69




SONG Framboise 81




SONG Lierre 124




SONG Menthe 122




SONG Naturel 26




SONG Navy 120



SONG Océan 91




SONG Orange 15




SONG Prairie 125




SONG Prune 84




SONG Sanguine 05




SONG Soleil 127




SONG Titanium 98



SONG Violine 105




SONG Jade 116



SONG Sapin 126



SONG Tilleul 103



SONG maïs 37



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected