



OPAQ BPI 00
Support d'impression



TULIPE Nuit 128
Motif d'impression



Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **TULIPE Nuit 128**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 23.0 cm ↓ 28.0 cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Indices optiques

Réflexion lumière :	82 %
Absorption lumière :	18 %
Transmission lumière :	0 %

Indices thermiques

réflexion solaire :	74 %
absorption solaire :	26 %
Transmission solaire :	0 %
Transmission UV :	0 %
Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	5
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-0,5
Trame	0
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	26
Trame	15
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	62
Trame	31

Motif d'impression TULIPE



TULIPE Lierre 124



TULIPE Rose 129



TULIPE Soleil 127



TULIPE Anis 62



TULIPE Bordeaux 04



TULIPE Indigo 119



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected