



OPAQ BPI 00
Support d'impression



PEKKA cactus 36
Motif d'impression

Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **PEKKA cactus 36**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 18.0 cm ↓ 6.0 cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire :	26 %
	Transmission solaire :	0 %
	Transmission UV :	0 %
	Gtot :	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
Résistance rupture (daN)		
Chaîne	62	
Trame	31	


Motif d'impression PEKKA




PEKKA Anis 62



PEKKA Grenat 56



PEKKA Orange 15



PEKKA Turquoise 53



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected