


OPAQ BPI 00 Support d'impression





ANATOLE lin 11 Motif d'impression



Support d'impression **OPAQ BPI 00**Motif d'impression **ANATOLE lin 11**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m² Laize 280 cm Sens Contre sens

Raccord $\leftrightarrow_{cm} \updownarrow_{cm}$

Conseils d'entretien ※ ♂ ® 🛭

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

| Indices optiques | Réflexion lumière : | 82 % |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | Absorption lumière : | 18 % |
| | Transmission lumière : | 0 % |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 74 % |
| | absorption solaire : | 26 % |
| | Transmission solaire: | 0 % |
| | Transmission UV: | 0 % |
| | Gtot: | Gt 33 % Fc 55 % |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 5 |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | -0,5 |
| | Trame | 0 |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | 26 |
| | Trame | 15 |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | 62 |
| | Trame | 31 |
| | | |

Motif d'impression ANATOLE

