


**OPAQ BPI 00**  
Support d'impression



**ANATOLE Cactus 36**  
Motif d'impression



## Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **ANATOLE Cactus** **36**

Support d'impression occultant non classé au feu

### Propriétés techniques

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

**Composition** 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

**Poids** 280 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ cm ↓ cm

**Conseils d'entretien**     

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

|                          |                                   |                        |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Indices optiques         | Réflexion lumière :               | <b>82 %</b>            |
|                          | Absorption lumière :              | <b>18 %</b>            |
|                          | Transmission lumière :            | <b>0 %</b>             |
| Indices thermiques       | réflexion solaire :               | <b>74 %</b>            |
|                          | absorption solaire :              | <b>26 %</b>            |
|                          | Transmission solaire :            | <b>0 %</b>             |
|                          | Transmission UV :                 | <b>0 %</b>             |
|                          | Gtot :                            | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Résistance               | Solidité lumière (unités Class/8) | <b>5</b>               |
|                          | Stabilité dimensionnelle (%)      |                        |
|                          | Chaîne                            | <b>-0,5</b>            |
|                          | Trame                             | <b>0</b>               |
|                          | Allongement rupture (mm)          |                        |
|                          | Chaîne                            | <b>26</b>              |
|                          | Trame                             | <b>15</b>              |
| Résistance rupture (daN) |                                   |                        |
| Chaîne                   | <b>62</b>                         |                        |
| Trame                    | <b>31</b>                         |                        |

## Motif d'impression ANATOLE



ANATOLE Naturel 26



ANATOLE lin 11



ANATOLE Ficelle 09



ANATOLE Celadon 135



ANATOLE Océan 91



ANATOLE Titanium 98



ANATOLE mousse 92



ANATOLE Or 94



ANATOLE Chaudron  
118



ANATOLE Amarante  
108



ANATOLE Taupe 95



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected