



OPAQ BPI 00  
Support d'impression



ANATOLE Naturel 26  
Motif d'impression



## Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **ANATOLE Naturel 26**

Support d'impression occultant non classé au feu

### Propriétés techniques

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

**Composition** 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

**Poids** 280 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ cm ↓ cm

**Conseils d'entretien**     

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

### Indices optiques

Réflexion lumière : **82 %**

Absorption lumière : **18 %**

Transmission lumière : **0 %**

### Indices thermiques

réflexion solaire : **74 %**

absorption solaire : **26 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 33 % Fc 55 %**

### Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **26**


Trame **15**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **62**

Trame **31**

## Motif d'impression ANATOLE



ANATOLE lin 11



ANATOLE Ficelle 09



ANATOLE Celadon 135



ANATOLE Océan 91



ANATOLE Titanium 98



ANATOLE Cactus 36



ANATOLE mousse 92



ANATOLE Or 94



ANATOLE Chaudron  
118



ANATOLE Amarante  
108



ANATOLE Taupe 95



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected