OPAQ BPI 00
Support d'impression



MELODY Anis 62
Motif d'impression

Support d'impression **OPAQ BPI 00**
Motif d'impression **MELODY Anis 62**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux
Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc
Poids 280 g/m²
Laize 280 cm
Sens Contre sens
Raccord ↔ 0.0 cm ↕ 0.0 cm
Conseils d'entretien
Label
Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	**82 %**
	Absorption lumière :	**18 %**
	Transmission lumière :	**0 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**74 %**
	absorption solaire :	**26 %**
	Transmission solaire :	**0 %**
	Transmission UV :	**0 %**
	Gtot :	**Gt 33 % Fc 55 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**5**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-0,5**
	Trame	**0**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**26**
	Trame	**15**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**62**
	Trame	**31**

Motif d'impression MELODY

MELODY Vanille 51


MELODY Fuchsia 33

MELODY Naturel 26


MELODY Lin 11


MELODY Orange 15


MELODY Ficelle 09


MELODY Turquoise 53


MELODY Acier 18

sotexpro

(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected