





Support d'impression **OPAQ BPI 00**Motif d'impression **VICTORIEN multico 98**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²
Laize 280 cm
Sens Contre sens

Raccord \leftrightarrow 10.0 cm \updownarrow 10.0 cm

Conseils d'entretien 🖼 🗷 🗗 📵 🛛

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Indices optiques	Réflexion lumière :	82 %
	Absorption lumière :	18 %
	Transmission lumière :	0 %
Indices thermiques	réflexion solaire :	74 %
	absorption solaire:	26 %
	Transmission solaire:	0 %
	Transmission UV:	0 %
	Gtot:	Gt 33 % Fc 55 %
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	5
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	26
	Trame	15
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	62
	Trame	31

Motif d'impression VICTORIEN

