



**OPAQ BPI 00**  
Support d'impression



**6037 Beige 63**  
Motif d'impression

## Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **6037 Beige 63**

Support d'impression occultant non classé au feu

### Propriétés techniques

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

**Composition** 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

**Poids** 280 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens

**Raccord** ↔ 32.0 cm ↓ 32.0 cm

**Conseils d'entretien**     

**Label**

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

|                    |                                   |                        |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Indices optiques   | Réflexion lumière :               | <b>82 %</b>            |
|                    | Absorption lumière :              | <b>18 %</b>            |
|                    | Transmission lumière :            | <b>0 %</b>             |
| Indices thermiques | réflexion solaire :               | <b>74 %</b>            |
|                    | absorption solaire :              | <b>26 %</b>            |
|                    | Transmission solaire :            | <b>0 %</b>             |
|                    | Transmission UV :                 | <b>0 %</b>             |
|                    | Gtot :                            | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8) | <b>5</b>               |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)      |                        |
|                    | Chaîne                            | <b>-0,5</b>            |
|                    | Trame                             | <b>0</b>               |
|                    | Allongement rupture (mm)          |                        |
|                    | Chaîne                            | <b>26</b>              |
|                    | Trame                             | <b>15</b>              |
|                    | Résistance rupture (daN)          |                        |
| Chaîne             | <b>62</b>                         |                        |
| Trame              | <b>31</b>                         |                        |