





OPAQ BPI 00
Support d'impression



SONG Opéra 104
Motif d'impression



Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **SONG Opéra 104**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 35.0 cm ↓ 35.0 cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Indices optiques

Réflexion lumière : **82 %**

Absorption lumière : **18 %**

Transmission lumière : **0 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **74 %**

absorption solaire : **26 %**

Transmission solaire : **0 %**

Transmission UV : **0 %**

Gtot : **Gt 33 % Fc 55 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0,5**

Trame **0**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **26**


Trame **15**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **62**

Trame **31**

Motif d'impression SONG




SONG Agrume 69




SONG Framboise 81




SONG Lierre 124




SONG Menthe 122




SONG Naturel 26




SONG Navy 120




SONG Océan 91




SONG Orage 123




SONG Orange 15




SONG Prairie 125




SONG Prune 84




SONG Sanguine 05




SONG Soleil 127




SONG Titanium 98



SONG Violine 105




SONG Jade 116



SONG Sapin 126



SONG Tilleul 103



SONG maïs 37



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected