



OPAQ BPI 00
Support d'impression



SONG Sanguine 05
Motif d'impression



Support d'impression **OPAQ BPI 00** Motif d'impression **SONG Sanguine 05**

Support d'impression occultant non classé au feu

Propriétés techniques

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

Poids 280 g/m²

Laize 280 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 35.0 cm ↓ 35.0 cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Indices optiques | Réflexion lumière : | 82 % |
| | Absorption lumière : | 18 % |
| | Transmission lumière : | 0 % |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | 74 % |
| | absorption solaire : | 26 % |
| | Transmission solaire : | 0 % |
| | Transmission UV : | 0 % |
| | Gtot : | Gt 33 % Fc 55 % |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | 5 |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | -0,5 |
| | Trame | 0 |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | 26 |
| | Trame | 15 |
| Résistance rupture (daN) | | |
| Chaîne | 62 | |
| Trame | 31 | |

Motif d'impression SONG



SONG Opéra 104



SONG Agrume 69



SONG Framboise 81



SONG Lierre 124



SONG Menthe 122



SONG Naturel 26



SONG Navy 120



SONG Océan 91



SONG Orage 123



SONG Orange 15



SONG Prairie 125



SONG Prune 84



SONG Soleil 127



SONG Titanium 98



SONG Violine 105



SONG Jade 116



SONG Sapin 126



SONG Tilleul 103



SONG maïs 37



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected