



# OPAQ Terre 107

Ce tissu uni occultant est sans classement au feu

## Propriétés techniques

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

**Composition** 100% polyester avec envers acrylique floqué blanc

**Poids** 280 g/m<sup>2</sup> **Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal **Raccord** ↔ cm ↓ cm

**Conseils d'entretien**     

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	Non Classé	
Indices optiques	Réflexion lumière :	<b>82 %</b>
	Absorption lumière :	<b>18 %</b>
	Transmission lumière :	<b>0 %</b>
Indices thermiques	réflexion solaire :	<b>74 %</b>
	absorption solaire :	<b>26 %</b>
	Transmission solaire :	<b>0 %</b>
	Transmission UV :	<b>0 %</b>
	Gtot :	<b>Gt 33 % Fc 55 %</b>
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	<b>5</b>
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	<b>-0.5</b>
	Trame	<b>0</b>
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	<b>26</b>
	Trame	<b>15</b>
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	<b>62</b>
Trame	<b>31</b>	



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected