



POL 00
Support d'impression



TUMULTE Orage 123
Motif d'impression



Support d'impression **POL 00** Motif d'impression **TUMULTE Orage 123**

Support d'impression.

Propriétés techniques



Non feu

Applications Couvre lit - Doublure - Chemins de lit

Composition 100% polyester

Poids 80 g/m²

Laize 180 cm

Sens Sens normal

Raccord ↔ 17.0 cm ↑ 15.0 cm

Conseils d'entretien 

Label France Terre Textile

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu

NF 12952

Indices optiques

Réflexion lumière :	0 %
Absorption lumière :	0 %
Transmission lumière :	0 %

Indices thermiques

réflexion solaire :	0 %
absorption solaire :	0 %
Transmission solaire :	0 %
Transmission UV :	0 %
Gtot :	Gt 0 % Fc 0 %

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	0
Martindale (Cycles)	0
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	0
Trame	0
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	0
Trame	0

Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Lilas 19



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Safran 49



TUMULTE Menthe 122



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected