



# SADYNA Noir 10

Pare-soleil sergé lourd, le SADYNA offre de bonnes performances acoustiques. Il se décline en plusieurs colorations.

## Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Cache sommier - Chemins de lit - Rideaux - Coussin - Décoration murale

Composition 100% polyester FR

Poids 320 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien 

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	<b>0.88</b>
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a <sub>w</sub> ) :	<b>0.85</b>
	Classe d'absorption acoustique (a <sub>w</sub> ) :	<b>B</b>
Indices optiques	Réflexion lumière :	<b>7 %</b>
	Absorption lumière :	<b>93 %</b>
	Transmission lumière :	<b>0 %</b>
Indices thermiques	réflexion solaire :	<b>40 %</b>
	absorption solaire :	<b>51 %</b>
	Transmission solaire :	<b>9 %</b>
	Transmission UV :	<b>0 %</b>
	Gtot :	<b>Gt 44 % Fc 75 %</b>
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	<b>3</b>
	Boulochage	<b>2-3</b>
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	<b>-1.5</b>
	Trame	<b>0</b>
	Martindale (Cycles)	<b>20000</b>
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	<b>24</b>
	Trame	<b>22</b>
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	<b>150</b>
	Trame	<b>160</b>



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected