

# SIENTO LINA Savane 185

Natté lourd effet lin, le siento lina est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné.

## Propriétés techniques

Non feu | Thermique | Tissus recyclés

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

**Composition** 100% polyester FR dont 35% de matière recyclée

**Poids** 400 g/m² **Laize** 280 cm

**Sens** Contre sens **Raccord** ↔ cm ↕ cm

**Conseils d'entretien**

**Labels** France Terre Textile (R016)

**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

**Minimum commande** 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : | **0.61** |
| | Coeff. d'absorption acoustique pondéré ($a_w$) : | **0.50** |
| | Classe d'absorption acoustique ($a_w$) : | **D** |
| Indices optiques | Réflexion lumière : | **25 %** |
| | Absorption lumière : | **65 %** |
| | Transmission lumière : | **10 %** |
| Indices thermiques | réflexion solaire : | **45 %** |
| | absorption solaire : | **36 %** |
| | Transmission solaire : | **19 %** |
| | Transmission UV : | **8 %** |
| | Gtot : | **Gt 42 % Fc 72 %** |
| Résistance | Solidité lumière (unités Class/8) | **6** |
| | Boulochage | **1** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0,5** |
| | Trame | **-1,5** |
| | Martindale (Cycles) | **60000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **49** |
| | Trame | **24** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **170** |
| | Trame | **210** |