

SIENTO LITO Minéral 157

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés

Propriétés techniques

Non feu

Tissus recyclés

Applications Rideaux - Décoration murale - Store bateau - Parois japonaises

Composition 100% polyester FR dont 90% de matière recyclée

Poids 335 g/m² **Laize** 280 cm

Sens Contre sens **Raccord** ↔ cm ↕ cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) :	**0.76**
	Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) :	**0.70**
	Classe d'absorption acoustique (a_w) :	**C**
Indices optiques	Réflexion lumière :	**25 %**
	Absorption lumière :	**71 %**
	Transmission lumière :	**4 %**
Indices thermiques	réflexion solaire :	**41 %**
	absorption solaire :	**45 %**
	Transmission solaire :	**14 %**
	Transmission UV :	**2 %**
	Gtot :	**Gt 44 % Fc 74 %**
Résistance	Solidité lumière (unités Class/8)	**5**
	Boulochage	**1**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1**
	Trame	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**20000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**49**
	Trame	**34**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**140**
	Trame	**79**