



SIENTO RECYCLE DESSIN 2174 SOLEIL Lin 11

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

Poids 330 g/m² Laize 140 cm

Sens Contre sens ou sens normal Raccord ↔ 20.0 cm ↓ 30.0 cm

Conseils d'entretien

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / IMO PASS

Acoustique

Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : **0.73**

Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a_w) : **0.65**

Classe d'absorption acoustique (a_w) : **C**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **5**

Boulochage **4-5**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-2**

Trame **-1**

Martindale (Cycles) **50000**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **27**

Trame **22**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **110**

Trame **100**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected