



**SIENTO RECYCLE UNI**  
Naturel 26  
Support d'impression



**NAHIA OR 94**  
Motif d'impression

## Support d'impression **SIENTO** **RECYCLE UNI Naturel 26** Motif d'impression **NAHIA OR 94**

Naté lourd, le Siento Recyclé est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La chaîne et la trame sont en polyester FR recyclé. Tissu utilisable en support d'impression, attention le fond a une incidence sur le rendu coloristique du dessin

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique



Acoustique



Tissus recyclés

**Applications** Store bateau - Parois japonaises - Couvre lit - Cache sommier - Siège - Chemins de lit - Rideaux - Coussin

**Composition** 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

**Poids** 330 g/m<sup>2</sup>

**Laize** 290 cm

**Sens** Contre sens ou sens normal

**Raccord** → 64.0 cm ↓ 70.0 cm

**Conseils d'entretien**

**Label** France Terre Textile / OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Caractéristiques techniques

|                    |  |
|--------------------|--|
| Non feu            | M1 / B1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno      |
| Acoustique         | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : <b>0.73</b> |
| Indices optiques   | Réflexion lumière : <b>52 %</b>                      |
|                    | Absorption lumière : <b>40 %</b>                     |
|                    | Transmission lumière : <b>8 %</b>                    |
| Indices thermiques | réflexion solaire : <b>61 %</b>                      |
|                    | absorption solaire : <b>24 %</b>                     |
|                    | Transmission solaire : <b>15 %</b>                   |
|                    | Transmission UV : <b>3 %</b>                         |
|                    | Gtot : <b>Gt 37 % Fc 63 %</b>                        |
| Résistance         | Solidité lumière (unités Class/8) <b>6</b>           |
|                    | Boulochage <b>4-5</b>                                |
|                    | Stabilité dimensionnelle (%)                         |
|                    | Chaîne <b>-1,5</b>                                   |
|                    | Trame <b>-1,5</b>                                    |
|                    | Martindale (Cycles) <b>90000</b>                     |
|                    | Allongement rupture (mm)                             |
|                    | Chaîne <b>41</b>                                     |
|                    | Trame <b>44</b>                                      |
|                    | Résistance rupture (daN)                             |
| Chaîne <b>180</b>  |  |
| Trame <b>150</b>   |  |

# Motif d'impression NAHIA



NAHIA TURQUOISE 53



NAHIA CURRY 184



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

*Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected*