



# SIENTO WOODY Ivoire 115

Naté lourd, le sientto woody est tissé avec des fils teints mélangés ce qui lui confère cet aspect rustique et chiné. La trame effet chenille lui apporte un touché doux.

## Propriétés techniques



Non feu



Tissus recyclés

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux - Décoration murale

Composition 80% polyester FR recyclé / 20% polyester FR

Poids 350 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1

Acoustique

Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : **0.74**

Coeff. d'absorption acoustique pondéré (a<sub>w</sub>) : **0.65**

Classe d'absorption acoustique (a<sub>w</sub>) : **C**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **6**

Boulochage **2**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0.5**

Trame **-1**

Martindale (Cycles) **12000**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **48**

Trame **24**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **180**

Trame **52**



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60  
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected