




SOFTLINE Blanc 01  
Support d'impression



ENERGY Titanium 98  
Motif d'impression



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

## Support d'impression **SOFTLINE Blanc 01** Motif d'impression **ENERGY Titanium 98**

Toile légère et souple au toucher peau de pêche, idéal pour filtrer légèrement la lumière dans une pièce. La Softline peut également être utilisée en doublure pour apporter une finition supplémentaire à l'envers de vos doubles-rideaux.

### Propriétés techniques



Non feu



Thermique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux

Composition 100% polyester FR

Poids 80 g/m<sup>2</sup>

Laize 300 cm

Sens Contre sens ou sens normal

Raccord ↔ 17.0 cm ↓ 12.0 cm

Conseils d'entretien

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / IMO PASS

Indices optiques

Réflexion lumière : **63 %**

Absorption lumière : **5 %**

Transmission lumière : **32 %**

Indices thermiques

réflexion solaire : **63 %**

absorption solaire : **5 %**

Transmission solaire : **32 %**

Transmission UV : **25 %**

Gtot : **Gt 37 % Fc 62 %**

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8) **6**

Stabilité dimensionnelle (%)

Chaîne **-0.5**

Trame **-0.5**

Allongement rupture (mm)

Chaîne **25**

Trame **10**

Résistance rupture (daN)

Chaîne **45**

Trame **23**