



# SOLLY BPI 00

Support d'impression à l'aspect rustique. La trame effet lin créer un léger relief irrégulier tout en permettant à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

## Propriétés techniques





Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux

Composition 50% polyester FR recyclé/50% polyester FR

Poids 240 g/m<sup>2</sup> Laize 280 cm

Sens Contre sens Raccord ↔ cm ↓ cm

Conseils d'entretien     

Labels France Terre Textile (R016)

Certifications OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

Non feu

M1 / B1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	4
Boulochage	3
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-3
Trame	-1
Martindale (Cycles)	25000
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	36
Trame	36
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	170
Trame	60



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected