




VEGA 00 BPI 00
Support d'impression



TUMULTE Safran 49
Motif d'impression



Support d'impression **VEGA 00 BPI 00** Motif d'impression **TUMULTE Safran 49**

support d'impression occultant aspect velours

Propriétés techniques



Non feu

Applications Store bateau - Parois japonaises - Rideaux



Composition 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

Poids 390 g/m²

Laize 260 cm

Sens Contre sens

Raccord ↔ 17.0 cm ↑ 15.0 cm

Conseils d'entretien     

Label

Minimum commande 25 mètre(s) linéaire(s)



Visuel ne prenant pas en compte le support d'impression, le rendu final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Non feu

EN13773 : 2003 Class 1 / BS 5867 TYPE B / B1 / IMO PASS

Résistance

Solidité lumière (unités Class/8)	4
Stabilité dimensionnelle (%)	
Chaîne	-1
Trame	0
Allongement rupture (mm)	
Chaîne	69
Trame	106
Résistance rupture (daN)	
Chaîne	52
Trame	41

Motif d'impression TUMULTE



TUMULTE Lilas 19



TUMULTE Maïs 37



TUMULTE Orage 123



TUMULTE Prairie 125



TUMULTE Menthe 122



(Headquarters) SOTEXPRO - 510 route de Montchal - 42360 PANISSIÈRES - FRANCE - +33 4 77 27 60 60
(Showroom) Le LAB' SOTEXPRO - 4 rue du Mail - 75002 PARIS - FRANCE

Non-contractual photos and colors - Indicative fitting - Fitting may vary depending on support selected