MIRAGE 2

MIRAGE 2 Crème 02


MIRAGE 2 Bordeaux 04


MIRAGE 2 Noir 10

MIRAGE 2 Tilleul 103

MIRAGE 2 Terre 107


MIRAGE 2 Chamois 111

MIRAGE 2 Bergamotte 121


MIRAGE 2 Indigo 144

MIRAGE 2 Kaki 148

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

MIRAGE 2 Aubergine 27


MIRAGE 2 Sienne 29


MIRAGE 2 Anthracite 38


MIRAGE 2 Mastic 48

MIRAGE 2 Emeraude 88

MIRAGE 2 Or 94

MIRAGE 2 Taupe 95


MIRAGE 2 Perle 96



MIRAGE 2 Blanc 01

Cette toile unie envers aluminisé, est idéale pour protéger des rayonnements lumineux. Précautions d'utilisation : Tissu ne pouvant être installé en zone humide. Nettoyage à sec impératif. Attention : ce tissu n'est pas adapté pour une installation à l'horizontale.

Propriétés techniques

Non feu Thermique

Applications	Parois japonaises - Rideaux - Store bateau - Store enrouleur
Composition	100% polyester FR aluminisé
Poids	200 g/m² **Laize** 280 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	**55 %**
	Absorption lumineuse	**38 %**
	Transmission lumineuse	**7 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**56 %**
	Absorption solaire	**37 %**
	Transmission solaire	**7 %**
	Transmission UV	**5 %**
	Gtot	**Gt 39 % Fc 66 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**6**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**0**
	Trame	**-0.5**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**25**
	Trame	**23**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**110**
	Trame	**140**