SIENTO LITO

SIENTO LITO Lin 11

SIENTO LITO Lierre 124

SIENTO LITO Hortensia 134

SIENTO LITO Kaki 148

SIENTO LITO Lichen 156

SIENTO LITO Minéral 157

SIENTO LITO Cachou 159

SIENTO LITO Poireau 162

SIENTO LITO Sahara 169

SIENTO LITO Cordage 172

SIENTO LITO Poivre 181

SIENTO LITO Girofle 186

SIENTO LITO Lilas 19

SIENTO LITO Brousse 192

SIENTO LITO Souris 31

SIENTO LITO Cuivre 50

SIENTO LITO Taupe 95

SIENTO LITO Sapin 126

Tissu pare solaire réalisé à base de fils recyclés La proportion de matière recyclée et le procédé de fabrication du fil utilisé pour tisser cette qualité peuvent entraîner de légères variations de couleur entre les différents lots de matière

Propriétés techniques

Non feu Tissus recyclés

Applications	Décoration murale - Parois japonaises - Rideaux - Store bateau
Composition	100% polyester FR dont 90% de matière recyclée
Poids	335 g/m² **Laize** 280 cm
Sens	Contresens
Conseils d'entretien	40
Labels	France Terre Textile (R016)
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	**0.76**
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	**0.7**
	Classe d'absorption acoustique	**C**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**5**
	Boulochage	**1**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1**
	Trame	**-0.5**
	Martindale (Cycles)	**20000**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**49**
	Trame	**34**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**140**
	Trame	**79**