BORA

BORA Blanc 01

BORA Crème 02

BORA Bordeaux 04


BORA Noir 10


BORA Tilleul 103


BORA Terre 107


BORA Chamois 111


BORA Bergamotte 121

BORA Kaki 148

(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi

BORA Aubergine 27


BORA Sienne 29


BORA Anthracite 38


BORA Mastic 48


BORA Emeraude 88

BORA Or 94


BORA Taupe 95

BORA Perle 96



BORA Indigo 144

Ce tissu uni brillant augmentera le confort des locaux en assurant une protection optimisée contre le rayonnement lumineux.

Propriétés techniques

Non feu Thermique

Applications	Doublure - Rideaux - Store bateau
Composition	100% polyester FR
Poids	260 g/m² 767 g/ml **Laize** 295 cm
Sens	Sens normal ou contresens
Conseils d'entretien	40
Certifications	OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)
Minimum commande	1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Classement au feu	B1 / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	**51 %**
	Absorption lumineuse	**49 %**
Indice thermique	Réflexion solaire	**50 %**
	Absorption solaire	**50 %**
	Gtot	**Gt 41 % Fc 69 %**
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	**3**
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	**-1**
	Trame	**-2**
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	**28**
	Trame	**24**
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	**120**
	Trame	**78**