



# COMET Bpi 00

support d'impression occultant

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

100 % polyester/acrylique envers floqué blanc

### Poids

390 g/m<sup>2</sup> 1092 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                                                      |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Classement au feu | B1 / BS 5867 TYPE B / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |            |
| Résistance        | Stabilité dimensionnelle (%)                                                         |            |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>0</b>   |
|                   | Trame                                                                                | <b>0</b>   |
|                   | Allongement rupture (mm)                                                             |            |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>38</b>  |
|                   | Trame                                                                                | <b>38</b>  |
|                   | Résistance rupture (daN)                                                             |            |
|                   | Chaîne                                                                               | <b>170</b> |
|                   | Trame                                                                                | <b>120</b> |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*