



# NOCAV Bpi 00

Support d'impression occultant non classé au feu  
Propriétés techniques



Non feu

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications         | Parois japonaises - Rideaux - Store bateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Composition          | 100 % polyester/acrylique envers floqué blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poids                | 390 g/m <sup>2</sup> <b>Laize</b> 273 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sens                 | Contresens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conseils d'entretien |      |
| Certifications       | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Minimum commande     | 25 mètre(s) linéaire(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Caractéristiques techniques

|                   |                              |     |
|-------------------|------------------------------|-----|
| Classement au feu | Non Classé                   |     |
| Résistance        | Stabilité dimensionnelle (%) |     |
|                   | Chaîne                       | 0   |
|                   | Trame                        | 0   |
|                   | Allongement rupture (mm)     |     |
|                   | Chaîne                       | 38  |
|                   | Trame                        | 38  |
|                   | Résistance rupture (daN)     |     |
|                   | Chaîne                       | 170 |
|                   | Trame                        | 120 |

