



# NOSUN Bpi 00

Support pour impression effet natté relié occultant grâce à son envers floqué acrylique blanc

## Propriétés techniques

**Applications** Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

**Composition** Polyester/acrylique

**Poids** 400 g/m<sup>2</sup> 1120 g/ml **Laize** 280 cm

**Sens** Contresens

**Conseils d'entretien**     

**Certifications** OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|            |                              |     |
|------------|------------------------------|-----|
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%) |     |
|            | Chaîne                       | 0   |
|            | Trame                        | 0   |
|            | Allongement rupture (mm)     |     |
|            | Chaîne                       | 40  |
|            | Trame                        | 32  |
|            | Résistance rupture (daN)     |     |
|            | Chaîne                       | 190 |
|            | Trame                        | 93  |
|            |                              |     |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*