



# SOLLY Bpi 00

Support d'impression à l'aspect rustique. La trame effet lin créer un léger relief irrégulier tout en permettant à cette qualité d'être imprimée par sublimation facilement.

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Parois japonaises - Rideaux - Store bateau

### Composition

50% polyester FR recyclé/50% polyester FR

### Poids

240 g/m² 672 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Conseils d'entretien



### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                   |                                      |              |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| Classement au feu | B1 / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |              |
| Résistance        | Solidité lumière (Classe/8)          | <b>4</b>     |
|                   | Boulochage                           | <b>3</b>     |
|                   | Stabilité dimensionnelle (%)         |              |
|                   | Chaîne                               | <b>-3</b>    |
|                   | Trame                                | <b>-1</b>    |
|                   | Martindale (Cycles)                  | <b>25000</b> |
|                   | Allongement rupture (mm)             |              |
|                   | Chaîne                               | <b>36</b>    |
|                   | Trame                                | <b>36</b>    |
|                   | Résistance rupture (daN)             |              |
|                   | Chaîne                               | <b>170</b>   |
|                   | Trame                                | <b>60</b>    |