



# BOREAL Bpi 00

Support obscurcissant pour impression numérique.

## Propriétés techniques

  
Non feu

  
Acoustique

  
Thermique

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applications         | Rideaux - Store bateau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Composition          | 100% polyester FR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids                | 260 g/m² 728 g/ml <b>Laize</b> 280 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sens                 | Contresens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conseils d'entretien |      |
| Certifications       | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Minimum commande     | 25 mètre(s) linéaire(s)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Caractéristiques techniques

|                   |                                                  |             |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Classement au feu | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno  |             |
| Acoustique        | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)           | <b>0.88</b> |
|                   | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | <b>0.9</b>  |
|                   | Classe d'absorption acoustique                   | <b>A</b>    |
| Résistance        | Stabilité dimensionnelle (%)                     |             |
|                   | Chaîne                                           | <b>0</b>    |
|                   | Trame                                            | <b>0</b>    |
|                   | Allongement rupture (mm)                         |             |
|                   | Chaîne                                           | <b>17</b>   |
|                   | Trame                                            | <b>27</b>   |
|                   | Résistance rupture (daN)                         |             |
|                   | Chaîne                                           | <b>87</b>   |
|                   | Trame                                            | <b>110</b>  |